

730 rue Salaberry
Laval (Québec) H7S 1H3

☎ (450) 663-5750, Information (800) 567-5750

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Numéro fiche signalétique: 1006500
Identité: Absorbant tout usage - cnd
Issued: 5 août 2016
Nom chimique: Attapulgate mélange de matériaux

2. COMPOSITION

Composante	Numéro CAS	Amount
Terre de Fuller (type attapulgate)	8031-18-3	10-100%
Ingrédient de marque déposée	Marque déposée	0-90%
Quartz (Respirable <1%)	14808-60-7	<10%

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

URGENCE

Ce produit ininflammable est composé de minéraux chimiquement inertes. De par sa nature, il contient une petite quantité de silice cristalline (quartz). Une exposition prolongée à la silice cristalline peut causer la silicose. L'«International Agency for Research on Cancer (IARC)», dans la monographie 68, estime que la silice cristalline est probablement cancérigène pour l'homme (groupe 1), cependant l'effet cancérigène n'a pas été noté dans toutes les circonstances industrielles étudiées. La compagnie n'a pas connaissance de données scientifiques ou médicales qui démontreraient que l'exposition à la poussière de quartz contenu dans ce produit, lors d'une utilisation normale, puisse causer le cancer ou la silicose. Il ne devrait y avoir aucun effet défavorable lors de l'utilisation normale de ce produit.

DANGERS-SANTÉ

INGESTION: Aucun effet nocif si le matériel est non utilisé.

INHALATION: L'inhalation de fortes concentrations de poussières peut causer l'irritation des voies respiratoires supérieures.

YEUX: Peut causer l'irritation des yeux (par action mécanique) et possiblement une blessure.

PEAU: Aucun effet nocif anticipé.

SENSIBILITÉ: Aucun effet nocif anticipé.

CANCÉROGÉNITÉ/MALADIE CHRONIQUE:

L'inhalation excessive des poussières de ce produit peut causer des troubles pulmonaires. L'inhalation de la silice cristalline contenue dans ce produit peut causer la silicose (une maladie respiratoire progressive) dont les symptômes sont: la toux, la dyspnée, une respiration bruyante et une diminution des fonctions respiratoires. L'«International Agency for Research on Cancer (IARC)», dans la monographie 68, estime que la silice cristalline est probablement cancérigène pour l'homme (groupe 1), cependant l'effet cancérigène n'a pas été noté dans toutes les circonstances industrielles étudiées. La cancérogénité peut dépendre des caractéristiques

730 rue Salaberry
Laval (Québec) H7S 1H3

☎ (450) 663-5750, Information (800) 567-5750

spécifiques de la silice cristalline ou des effets extérieurs affectant son activité biologique ou la distribution de ses polymorphes. Le programme national de toxicologie aux É.-U. (NTP) classe la silice cristalline comme étant un cancérigène connu. La compagnie n'a pas connaissance de données scientifiques ou médicales qui démontreraient que l'exposition à la poussière de quartz contenu dans ce produit, lors d'une utilisation normale, puisse causer le cancer ou la silicose. Il ne devrait y avoir aucun effet défavorable lors de l'utilisation normale de ce produit.

AGGRAVATION DE SANTÉ PAR CE PRODUIT:

Aucune donnée

4. PREMIERS SECOURS

YEUX: Rincer les yeux à l'eau courante froide en soulevant les paupières. Si l'irritation persiste ou qu'il y a une matière étrangère consulter un médecin.

PEAU: Aucune directive si usage normal

INGESTION: Consulter un médecin lors de l'ingestion de matière souillée dû à la présence de bactéries et lors de l'ingestion d'une grande quantité de produit non souillé.

INHALATION: Amener dans un endroit aéré.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

POINT ÉCLAIR: Produit non-combustible

LIMITE DE FLAMMABILITÉ: Sans objet

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: Matériel approprié aux matières environnantes.

DANGER DE CAUSER INCENDIE OU EXPLOSION: Non disponible

INSTRUCTIONS SPÉCIALES (INCENDIES): Non requises

DANGER DE COMBUSTION: Aucun, sauf sous excessivement haute, température pourrait dégager du dioxyde de soufre

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Ramasser les solides pour les réutiliser ou pour en disposer.

730 rue Salaberry
Laval (Québec) H7S 1H3

☎ (450) 663-5750, Information (800) 567-5750

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANUTENTION: Éviter d'inhaler la poussière. Si vêtements enduits de poussières, laver pour réutilisation.

ENTREPOSAGE: Endroit sec.

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

DIRECTIVE D'EXPOSITION:

Composantes	Limite d'exposition
Terre de Fuller (type attapulgate)	PEL - 15 mg/m ³ TWA (poussière totale) PEL - 5 mg/m ³ TWA (fraction respirable)
Ingrédients prioritaires	PEL - 15 mg/m ³ TWA (poussière totale) PEL - 5 mg/m ³ TWA (fraction respirable) TLV - 10 mg/m ³ TWA (poussière respirable)
Quartz (Respirable <1%)	PEL - 10 mg/m ³ /%SiO ₂ +2 TWA TLV - 0.025 mg/m ³ TWA

PEL- OSHA Limite d'exposition admissible. TLV- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Valeur de limite d'exposition. TWA- moyenne pondérée 8 heures. STEL-limite d'exposition à court terme.

CONTRÔLES (INGÉNIERIE):

Durant opérations dépassant la limite d'exposition recommandée, une ventilation est recommandée.

PROTECTION RESPIRATOIRE:

Non requis lors d'utilisation normale. Pour les opérations où il pourrait y avoir une forte concentration de poussière, un respirateur à poussière pourrait être utilisé.

PROTECTION DE LA PEAU:

Non requis lors d'utilisation normale.

PROTECTION DES YEUX:

Lunette de protection sont recommandées.

AUTRES:

Non requis lors d'utilisation normale.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE ET ODEUR:

Granules blancs à beiges

730 rue Salaberry
Laval (Québec) H7S 1H3

☎ (450) 663-5750, Information (800) 567-5750

CONSISTANCE PHYSIQUE:

Solide

POINT D'ÉBULLITION:

163 deg. C (perd de l'eau)

PRESSION (VAPEUR): Non applicable.

DENSITÉ (VAPEUR): Non applicable

SOLUBILITÉ DANS L'EAU:

Légère

DENSITÉ: 2.3-2.37

pH: Non applicable

POINT DE FUSION: 128 deg. C (looses water)

COEFFICIENT EAU / OCTANOL:

Non disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable

INCOMPATIBILITÉ: Au contact de l'argile sec, l'huile végétale, la térébantine ou d'autres composantes organiques non-saturées, ainsi que l'acide hydrofluorique peuvent générer une chaleur. Ne pas utiliser avec ces composantes.

DANGER PRODUITS EN DÉCOMPOSITION:

Aucun, sauf sous excessivement haute, température pourrait dégager du dioxyde de soufre

DANGER DE POLYMÉRISATION:

Ne peut se produire.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Pas de données disponibles.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Pas de données disponibles.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

La disposition doit s'effectuer selon la réglementation en vigueur au niveau: municipal, provincial et fédéral. Le matériel non-utilisé peut être disposé dans un site d'enfouissement.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ:

Aucune réglementation

NUMÉRO UN: Non applicable

DANGER CLASSIFICATION/GROUPE D'EMBALLAGE:

730 rue Salaberry
Laval (Québec) H7S 1H3

☎ (450) 663-5750, Information (800) 567-5750

Non applicable

ÉTIQUETTES REQUIS:

Aucun

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CERCLA/SUPERFUND: Aucun

SARA (CATÉGORIE DE DANGER 311/312:

Santé chronique

SARA-313: Aucun

TSCA: Les éléments composant ce produit se retrouvent sur la liste "EPA TSCA Inventory" ou en sont exempts (EINECS Inventory).

EINECS: Rien de spécial à signaler.

EEC R&S: Non classifié dangereux selon la "EEC Labeling Regulations".

JAPON MITI: Les éléments composant ce produit sont des substances chimiques reconnues par le "Chemical Substances Control Law".

AICS: Les éléments composant ce produit se retrouvent sur la liste "AICS Inventory" ou en sont exempts.

DSL CANADA: Les éléments composant ce produit se retrouvent sur la liste "AICS Inventory" ou en sont exempts.

CA PROPOSITION 65: Ce produit contient de la silice cristalline respirable laquelle est reconnu par l'état de la Californie pour causer le cancer.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA RÉFÉRENCE: Santé=1 Feu=0 Réactivité=0

HMIS RÉFÉRENCE: Santé=1* Feu=0 Réactivité=0

L'information divulguée sur cette fiche signalétique est sensé être exact. Mais, chaque usager de ce matériel devrait faire un test pour vérifier la compatibilité du produit avec son emploi prévu. OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA NE FAIT PAS DE GARANTIE EXPRIMÉE OU SOUS-ENTENDUE CONCERNANT CE PRODUIT et n'assume aucune responsabilité ou obligation émanant de cette information ou du produit. Les références à ce produit ne devraient pas être considérées comme recommandation d'utiliser le produit au détriment d'autres produits sur le marché.