



Fiche technique

1) Identification du produit:

Identification du produit: mousse de tourbe de sphaigne (CanSorb-All)
Manufacturer: Annapolis Valley Peat Moss Co. Ltd.
Adresses: RR #1 Berwick
Province: Nouvelle-Écosse
Code postal: B0P 1E0
Téléphone d'urgence: (902) 538-8022
Télécopier d'urgence: (902) 538-5609

2) Dangers

Aucun

3) Caractéristiques physiques

État: solide
Couleur, apparence: particules fibreuses, brunes
Point d'ébullition: s.o.
Point de fusion: s.o.
Pression de vapeur: s.o.
Densité de vapeur: s.o.
Taux d'évaporation: s.o.
pH: de 3.5 à 4.5
Gravité spécifique: de 60 à 95 g/L (à sec)

4) Combustion et explosion

Combustion: risque faible à sec
Explosion: s.o.
Combustion spontanée: 260 °C
Produits dangereux
de combustion: aucun connu
Extinction: méthodes conventionnelles

5) Réactivité

Stabilité chimique: stable
Incompatibilité: acides forts
Produits dangereux
de décomposition: aucun connu

6) Propriétés toxiques

Limite d'exposition: TWA 10 mg/m³
Contact de la peau: aucun danger connu
Contact des yeux: la poussière peut causer de l'irritation en grande concentration
Ingestion: aucun danger connu

7) Mesures de prévention

Protection de la peau: pas nécessaire
Protection des yeux: lunettes de sécurité, pur de grandes concentrations
Inhalation: masque à poussière pour de grandes concentrations
Ventilation: nécessaire pour éviter que la concentration de poussière ne dépasse les limites
Déversement accidentel: balayage et entreposage
Entreposage: éviter l'humidité excessive

8) Premiers soins

Contact des yeux: rincer les yeux avec de l'eau pur enlever les particules.
Inhalation: respirer de l'air frais.

9) Préparation de cette fiche technique:

Rédaction: Peat Research and Development Centre Inc.
Téléphone: (506) 336-9719
Date: 23 juin 2015

Note:

CanSorb rencontre et excède tous les normes décrites dans le EPA Federal Register / Vol. 57, No. 223, 40 CFR Parts 260, 264, 265 and 271; Nov 18, 1992 Hazardous Waste Management ; Liquids in Landfills. Procédures ASTM G22-76 (1984b).
Conforme aux test (CAN/CGSB-183.2-94) FEF-ASTM F726-81 F1127-88 ou F716-82