

SECTION 1) PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR

ID de produit: ADHÉSIF DE PULVÉRISATION ROYAL CAR 340G
Nom du produit: ADHÉSIF DE PULVÉRISATION ROYAL CAR 340G
révision: 15 décembre 2016
Version: 1.0
Nom du fabricant: Date de ROYAL NET SANITARY PRODUCTS
Adresse: 442 RUE ST-PAUL - REPENTIGNY, QC J5Z0C8
Téléphone d'urgence: 1-800-535-5053
Informations Numéro de téléphone: (514) 640-9111

Date de Remplace: 15 décembre 2016

DATE IMPRIMÉE: 10/4/18

Fax:

Produit / Utilisations recommandées: Extreme super Web d'adhésifs

SECTION 2) Identification des dangers

Classification:

Toxicité pour certains organes cibles -Single exposition (effets narcotiques) - Catégorie 3 Irritation oculaire -
Catégorie 2A Toxicité pour la reproduction - Catégorie 2 Catégorie 1 Aérosols

pictogrammes:



Mot de signal:

Danger

Déclarations dangereuses - physique:

H222 - Aérosol extrêmement inflammable

H229 - Récipient sous pression: peut éclater si chauffé

Déclarations dangereuses - Santé:

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges H319 -

Provoque une irritation des yeux

H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou l'enfant à naître.

Conseils de prudence - Général:

P101 - En cas de consultation médicale est nécessaire, à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention:

P261 - Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P271 -

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P264 - Laver soigneusement

après utilisation.

P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage.

P202 - Ne pas manipuler jusqu'à ce que toutes les mesures de sécurité ont été lu et compris. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. NE PAS FUMER. P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'allumage. P251 - Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.

Conseils de prudence - Réponse:

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'air frais et confortable pour respirer. P312 - Appeler un CENTRE

ANTIPOISON ou un médecin / médecin en cas de malaise.

P305 + P351 + P338 - LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant et facile à faire. Continuer à rincer.

P337 + P313 - En cas d'irritation oculaire persiste: consulter un médecin / attention. P308 + P313 - En cas

d'exposition ou concerné: Consulter un médecin / attention.

Conseils de prudence - Stockage:

P403 + P405 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef.

P410 + P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 ° C / 122 ° F.

Conseils de prudence - Mise au rebut:

P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

SECTION 3) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

CAS	Nom chimique	% Par poids
0000067-64-1	ACÉTONE	20% - 50%
0000106-97-8	BUTANE	5% - 25%
0000074-98-6	PROPANE	5% - 25%
0000115-10-6	ETHER METHYLE	2% - 15%
0000079-20-9	METHYL ACETATE	2% - 15%
0000142-82-5	N-heptane	2% - 15%
0000110-82-7	CYCLOHEXANE	0,5% - 3%
0000108-88-3	TOLUÈNE	0,5% - 3%

identité chimique spécifique et / ou pourcentage exact (concentration) de la composition a été retenu pour protéger la confidentialité.

SECTION 4) PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Retirer la source d'exposition ou de déplacer à l'air frais et garder confortable pour respirer. En cas d'exposition / sensation de malaise /

concernés: Appeler un CENTRE ANTIPOISON / médecin. Éliminer toutes les sources d'ignition si à le faire.

Lentilles de contact:

Retirer la source d'exposition ou de déplacer à l'air frais. yeux Rincer avec précaution à l'eau tiède, en douceur, pendant plusieurs minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant et facile à faire. Continuer à rincer pendant une durée de 15-20 minutes. Prenez soin de ne pas rincer l'eau contaminée dans l'œil non affecté ou sur le visage. En cas d'irritation oculaire persiste: consulter un médecin / attention.

Contact avec la peau:

Enlever les vêtements immédiatement tous contaminés, chaussures et articles en cuir (par exemple, ceintures) bracelets de montres. Sécher délicatement ou enlever l'excès de produit. Laver abondamment à l'eau tiède, en douceur, pendant une durée de 15-20 minutes. Appeler un CENTRE ANTI-POISON / médecin en cas de malaise. les vêtements contaminés magasin sous l'eau et se laver avant de les réutiliser ou les jeter.

Ingestion:

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / médecin. En cas de vomissement se produit naturellement, se coucher sur le côté, dans la position de récupération.

Ne jamais rien faire avaler à une victime inconsciente ou convulsive. Garder la personne au chaud et au calme.

SECTION 5) MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction:

Utiliser de l'eau, le brouillard, poudre chimique ou du dioxyde de carbone.

Le dioxyde de carbone peut déplacer l'oxygène. Faire preuve de prudence lors de l'application de dioxyde de carbone dans des espaces confinés. L'utilisation simultanée de la mousse et de l'eau sur la même surface est à éviter que l'eau détruit la mousse.

Moyens d'extinction:

L'eau peut être inefficace mais peut être utilisé pour refroidir les contenants exposés à la chaleur ou de flammes.

Risques spécifiques en cas d'incendie:

Contenu sous pression. Conserver à l'écart des sources d'inflammation et des flammes nues. L'exposition des récipients à la chaleur extrême et des flammes peut provoquer une rupture souvent avec une force violente.

Les bombes aérosol peuvent se rompre lorsqu'il est chauffé. Les récipients chauffés peuvent éclater.

En cas d'incendie, se décompose en dioxyde de carbone, monoxyde de carbone

Procédures de lutte contre l'incendie:

Isoler la zone de danger immédiat et de garder le personnel non autorisé. Arrêter la fuite / libération si cela peut être fait en toute sécurité. Déplacer les contenants en bon état de la zone de danger immédiat si cela peut être fait en toute sécurité. L'eau pulvérisée peut être utile pour minimiser ou disperser les vapeurs et protéger le personnel.

Éliminer les résidus d'incendie et l'eau contaminée conformément aux prescriptions légales.

Mesures spéciales de protection:

Porter un appareil respiratoire autonome de protection de pression (ARA) et de tenue de feu complète. Des précautions doivent toujours être exercé

dans les zones de poussière / brouillard.

SECTION 6) MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Procédure d'urgence:

matériau inflammable / combustible.

Éliminez toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, des fusées éclairantes, des étincelles ou des flammes dans la zone immédiate). Demeurer contre le vent; garder hors des zones basses. Éteignez immédiatement ou d'isoler toute source d'inflammation. Tenir à l'écart des gens inutiles; isoler la zone dangereuse et refuser l'accès. Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Nettoyer immédiatement. Utilisation de balayage composé absorbant pour absorber le produit et le mettre dans un récipient approprié pour une élimination appropriée.

Équipement recommandé:

un appareil respiratoire autonome à pression positive, la pièce de face (ARA), ou une pression positive appareil respiratoire autonome avec évacuation ARA (approuvé NIOSH).

Précautions personnelles:

Éliminez toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, des fusées éclairantes, des étincelles ou des flammes dans la zone immédiate). Utiliser un équipement anti-explosion. Évitez de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne touchez pas aux contenants endommagés ou produits déversés à moins de porter des vêtements de protection appropriés.

Précautions environnementales:

Arrêter la fuite / libération si cela peut être fait en toute sécurité. Empêcher le produit déversé dans les égouts, les égouts pluviaux, d'autres systèmes de drainage non autorisés et les voies naturelles à l'aide de sable, de terre ou d'autres barrières appropriées.

SECTION 7) MANIPULATION ET STOCKAGE

Général:

Pour usage industriel et institutionnel. Pour une utilisation par un personnel qualifié. Garder loin des enfants. Se laver les mains après utilisation.

Ne pas dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle.

Manger, boire et fumer dans les lieux de travail est interdite.

Enlever les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans des aires de repas, stations oculaires et de douches devraient être disponibles dans les zones où ce produit est utilisé et stocké.

Exigences de ventilation:

Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate pour contrôler les contaminants de l'air à leurs limites d'exposition. L'utilisation de la ventilation locale est recommandé de limiter les émissions à la source.

Stockage Exigences: Chambre

Conserver le récipient (s) fermé hermétiquement et correctement étiquetés. Dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la chaleur, lumière directe du soleil et des incompatibilités. Stocker dans des contenants approuvés et protéger contre les dommages physiques. Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. entreposage intérieur doit se conformer aux normes de l'OSHA et les codes d'incendie appropriés. Les conteneurs qui ont été ouverts doivent être refermés avec soin pour éviter les fuites. Les contenants vides contiennent des résidus et peuvent être dangereux.

Ne pas couper, percer, meuler, souder ou effectuer des opérations similaires sur ou près des contenants. Ne pas mettre sous pression des conteneurs pour les vider. Sol toutes les structures, les conteneurs de transfert et de l'équipement pour se conformer au code national de l'électricité. procédures d'utilisation qui empêchent les étincelles électriques statiques. L'électricité statique peut s'accumuler et créer un risque d'incendie. Stocker à des températures inférieures à 120 ° C.

SECTION 8) CONTRÔLE DE L'EXPOSITION, PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux:

lunettes de protection chimique, des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes aérées / de protection anti-éclaboussures. Les lentilles de contact peuvent absorber les produits irritants. Les particules peuvent adhérer aux lentilles et causer des dommages à la cornée.

Protection de la peau:

Porter des gants, une chemise à manches longues, un pantalon et d'autres vêtements de protection nécessaire pour minimiser le contact avec la peau. L'utilisation de gants conformes à des normes préparés à partir des matériaux suivants, peut apporter une protection chimique convenable: PVC, néoprène ou des gants en caoutchouc de nitrile. Convenance et la durabilité d'un gant dépendent de son utilisation, par exemple, la fréquence et la durée de contact, la résistance chimique du matériau du gant, l'épaisseur du gant, la dextérité. Demandez toujours conseil auprès des fournisseurs de gants. Les gants contaminés doivent être remplacés. vêtements résistant aux produits chimiques est recommandé d'éviter tout contact prolongé. Éviter tout contact inutile avec la peau.

Protection respiratoire:

Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques à un niveau suffisant pour protéger les travailleurs, un programme de protection respiratoire qui répond ou équivaut à l'OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2 doit être suivi. Vérifier avec les fournisseurs d'équipement de protection respiratoire. Ou un respirateur d'air à filtrer sont adaptés, sélectionner une combinaison appropriée de masque et le filtre. Sélectionner un filtre approprié pour les gaz / particules organiques combinées et des vapeurs.

Lors de la pulvérisation plus d'une moitié peuvent en continu ou en plus d'un peut de façon consécutive, utiliser un respirateur approuvé NIOSH.

Nom chimique	OSHA TWA (ppm)	OSHA MPT (mg / m3)	OSHA STEL (ppm)	OSHA STEL (mg / m3)	Tables OSHA (Z1, Z2, Z3)	OSHA carcinogène	OSHA désignation de la peau	NIOSH TWA (ppm)	NIOSH MPT (mg / m3)	NIOSH STEL (ppm)	NIOSH STEL (mg / m3)	NIOSH Cancérogène
ACÉTONE	1000	2400			1			250	590			
BUTANE								800	1900			
CYCLOHEXANE	300	1050			1			300	1050			
METHYL ACETATE	200	610			1			200	610	250	760	
N-heptane	500	2000			1			85	350			
PROPANE	1000	1800			1			1000	1800			
TOLUÈNE	200 (a) / 300 plafond	0,2	500ppm / 10 minutes (une)		1,2			100	375	150	560	

Nom chimique	ACGIH TWA (ppm)	ACGIH MPT (mg / m3)	ACGIH STEL (ppm)	ACGIH STEL (mg / m3)
ACÉTONE	250		500	
BUTANE	1000			
CYCLOHEXANE	100			
METHYL ACETATE	200	606	250	757
N-heptane	400	1640	500	2050
PROPANE	Voir Annexe F: teneur en oxygène minimale			
TOLUÈNE	20	0,2		

SECTION 9) PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques

Composé organique volatil	338,66834 g / l
Densité	7,36000 lb / gal
densité COV	2,82624 lb / gal
Composé organique volatil	2,82624 lb / gal
% COV	38,40000%
COV réelle	2,82624 lb / gal
COV réelle	338,66834 g / l

Apparence	N / A
Seuil de l'odeur	N / A
odeur description de	N / A
pH	N / A
Solubilité dans l'eau	N / A
inflammabilité	Point d'éclair inférieur à 73 ° F
Point d'éclair Symbole	N / A
Point de rupture	- 156 ° F
Viscosité	N / A
Niveau inférieur d'explosion	N / A
Niveau supérieur d'explosion	N / A
La densité de vapeur	Plus lent que l'éther
Point de fusion	N / A
Point de congélation	N / A
Point d'ébullition bas	152,69 ° F
Point d'ébullition élevé	N / A
décomposition Pt	N / A
Auto Temp allumage	N / A
Taux d'évaporation	Plus lent que l'éther

SECTION 10) STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

La stabilité:

Stable.

Conditions à éviter:

Hautes températures.

Incompatibilité:

Aucun connu.

Réactions dangereuses / polymérisation:

N'arrivera pas.

Produits de décomposition dangereux:

En cas d'incendie, se décompose en dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone.

SECTION 11) INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Corrosion / irritation cutanée:

Une surexposition de la peau causer un dégraissement.

Lésions oculaires graves / irritation:

Surexposition provoque une rougeur et une sensation de brûlure. Provoque une

irritation des yeux

cancérogénicité:

Pas de données disponibles

Mutagénicité des cellules germinales:

Pas de données disponibles

Toxicité pour la reproduction:

Susceptible de nuire à la fertilité ou l'enfant à naître.

Sensibilisation respiratoire / cutanée:

Pas de données disponibles

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:

Peut provoquer somnolence ou vertiges

Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:

Pas de données disponibles

Danger par aspiration:

Pas de données disponibles

Toxicité aiguë:

Inhalation: Effet d'une surexposition comprennent une irritation des voies respiratoires, des maux de tête, des étourdissements, des nausées et perte de coordination. Une exposition extrême et excessive peut résulter en la perte de conscience et possiblement la mort. 000079-20-9

METHYL ACETATE

LC50 (rat): 16000-32000 ppm (exposition de 4 heures) (9) DL50 (voie orale, rat): supérieure à 5000 mg / kg (4) DL50 (voie orale, lapin): 3700 mg / kg (cité comme 50 millimoles / kg) (10) LD50 (peau de lapin): supérieure à 5000 mg / kg (4) 0000142-82-5

N-heptane

LC50 (rat): environ 25 000 ppm (exposition de 4 heures); cité comme 103 g / m3 (exposition de 4 heures) (6) DL50 (voie orale, rat): supérieure à 15 000 mg / kg (4) 0000110-82-7

CYCLOHEXANE

DL50 (voie orale, rat): 8-39 mL / kg (6200-30400 mg / kg) (3) DL50 (voie orale, souris): 1300 mg / kg (3) DL50 (voie cutanée, lapin): supérieure à 18 000 mg / kg (4) 0000108-88-3

TOLUÈNE

LC50 (rat): 8800 ppm (exposition de 4 heures) (2) CL50 (rat): 6000 ppm (exposition de 6 heures) (3) DL50 (voie orale, rat): 2600-7500 mg / kg (3,5, 11,17) DL50 (voie orale, rat nouveau-né): moins de 870 mg / kg (3) DL50 (voie cutanée, lapin): 12225 mg / kg (rapporté comme 14,1 ml / kg) (1) 0000067-64-1

ACÉTONE

LC50 (rat mâle): 30000 ppm (exposition de 4 heures); dénommée 71.000 mg / m3 (exposition de 4 heures) (29) CL50 (souris mâle): 18600 ppm (exposition de 4 heures); dénommée 44.000 mg / m3 (exposition de 4 heures) (29) DL50 (voie orale, rat femelle): 5800 mg / kg (24)

DL50 (voie orale, rat mature): 6700 mg / kg (dénommée 8,5 mL / kg) (31) DL50 (voie orale, rat nouveau-né): 1750 mg / kg (dénommée 2,2 mL / kg) (31) DL50 (voie orale, souris): 3000 mg / kg (32, non confirmée) DL50 (voie cutanée, lapin): supérieure à 16 000 mg / kg cité comme 20 mL / kg) (30) 0000106-97-8

BUTANE

LC50 (souris): 202.000 ppm (481000 mg / m3) (exposition de 4 heures); cité comme 680 mg / L (exposition de 2 heures) (9) CL50 (rat): 276.000 ppm (658 000 mg / m3) (exposition de 4 heures); cité comme 658 mg / L (4 heures d'exposition) (9)

Effets potentiels sur la santé - Divers**0000067-64-1 ACETONE**

Les conditions médicales suivantes peuvent être aggravées par l'exposition: maladies pulmonaires, troubles oculaires, les troubles de la peau. Une exposition excessive peut causer des dommages à l'un des organes / systèmes suivants: le sang, système nerveux central, les yeux, les reins, le foie, les voies respiratoires, la peau.

0000108-88-3 TOLUENE

Une sensibilité accrue aux effets de ce produit peut être observée chez les personnes souffrant de maladies préexistantes de l'un des éléments suivants: système nerveux central, les reins, le foie, les voies respiratoires, de la peau. Peut être absorbé par la peau en quantités nocives. La surexposition récurrente peut entraîner des lésions hépatiques et rénales. Des niveaux élevés dans l'air ont produit des battements cardiaques irréguliers chez les animaux et les palpitations occasionnelles chez l'homme. Les rats exposés à des niveaux très élevés dans l'air ont montré des déficits auditifs de haute fréquence. L'importance de ce à l'homme est inconnu. AVERTISSEMENT: Ce produit chimique est connu pour l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

0000142-82-5 n-heptane

Une sensibilité accrue aux effets de ce produit peut être observée chez les personnes souffrant de maladies préexistantes de l'un des éléments suivants: système nerveux central, le système respiratoire, de la peau. Peut causer des effets sur le système nerveux central tels que des étourdissements, des maux de tête, des nausées et une perte de conscience. Des études en laboratoire sur des rats ont montré que les distillats de pétrole peuvent causer des lésions rénales et les tumeurs du rein ou du foie. Ces effets ne sont pas observés dans des études similaires avec des cobayes, des chiens ou des singes. Plusieurs études évaluant les travailleurs pétroliers n'ont pas montré une augmentation significative des lésions rénales ou une augmentation des tumeurs du rein ou du foie. L'aspiration peut se produire lors de la déglutition ou vomissements, entraînant des lésions aux poumons.

Exposition chronique

0000108-88-3 TOLUENE

EFFETS TÉRATOGENES: Toluène a été classé possible pour l'homme.

SECTION 12) INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité:

Pas de données disponibles

Persistance et dégradabilité:

Pas de données disponibles.

Potentiel bioaccumulatif:

Pas de données disponibles.

Mobilité dans le sol:

Pas de données disponibles.

Autres effets indésirables:

Pas de données disponibles.

Potentiel bioaccumulatif

0000067-64-1 ACETONE

Ne montre pas de bioaccumulation

Persistance et dégradabilité

0000067-64-1 ACETONE

91% facilement biodégradable, Méthode: OECD Guideline 301B

SECTION 13) CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Evacuation des eaux:

Sous RCRA, il incombe à l'utilisateur du produit, afin de déterminer au moment de l'élimination si le produit répond aux critères RCRA pour les déchets dangereux. La gestion des déchets doit être conformément aux lois fédérales, provinciales et les lois locales. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit qui peut présenter des risques de matériel, donc ne pas pressuriser, couper, émail, ou utiliser pour la soudure d'autres fins. Fûts dans un centre de remise en état pour le nettoyage et la réutilisation.

SECTION 14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Informations US DOT:

Numéro ONU: UN1950

Nom d'expédition: Aérosols, inflammable, (chaque capacité n'excédant pas 1 L) (N / A) Classe de danger: 2.1

Groupe d'emballage: Non da ta disponible

substance dangereuse (RQ): Aucune donnée disponible Danger

Toxic-Inhalation: Aucune donnée disponible Polluant marin: Aucune

donnée disponible Note / Mise à disposition spéciale: Aucune donnée disponible

Information IMDG:

Numéro ONU: UN1950
Nom d'expédition: Aérosols, inflammable, (chaque capacité n'excédant pas 1 L) (N / A) Classe de danger: 2.1

Groupe d'emballage: Non da ta disponible
Polluant marin: Aucune donnée disponible Note / Mise à disposition
spéciale: Aucune donnée disponible

Informations IATA:

Numéro ONU: UN1950 Classe
de danger: 2.1
Groupe d'emballage: Non da ta disponible
Nom d'expédition: Aérosols, inflammable, (chaque capacité n'excédant pas 1 L) (N / A) Note / Mise à disposition spéciale:
Aucune donnée disponible

SECTION 15) Informations réglementées

CAS	Nom chimique	% Par poids	Liste Règlement
0000067-64-1	ACÉTONE	20% - 50% CERCLA, SARA312, TSCA, RCRA, ACGIH, OSHA	
0000106-97-8	BUTANE	5% - 25% SARA312, COV, TSCA, ACGIH	
0000074-98-6	PROPANE	5% - 25% SARA312, COV, TSCA, ACGIH, OSHA	
0000115-10-6	ETHER METHYLE	2% - 15% SARA312, COV, TSCA	
0000079-20-9	METHYL ACETATE	2% - 15% SARA312, TSCA, ACGIH, OSHA	
0000142-82-5	N-heptane	2% - 15% SARA312, COV, TSCA, ACGIH, OSHA	
0000110-82-7	CYCLOHEXANE	0,5% - 3% SARA313, CERCLA, SARA312, COV, TSCA, RCRA, ACGIH, OSHA	
0000108-88-3	TOLUÈNE	0,5% - 3% SARA313, CERCLA, HAPS, SARA312, COV, TSCA, RCRA, ACGIH, CA_Prop65 - California Proposition 65, OSHA	

SECTION 16) AUTRES INFORMATIONS


Glossaire:

* Il y a des points de différences entre OSHA GHS et SGH des Nations unies. Dans 90% des catégories, ils peuvent être utilisés de façon interchangeable, mais pour la corrosion de la peau / Catégorie Irritant et de la toxicité pour certains organes cibles (exposition unique et répétée) Catégories. Dans ces cas, notre système va dire UN SGH.

ACGIH- Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux; ANSI- American National Standards Institute; TDG- canadien sur le transport des marchandises dangereuses; CAS- Chemical Abstracts Service; Chemtrec- Chemical Transportation Center d'urgence (États-Unis); Chip- chimique Renseignements sur les dangers et l'emballage; DSL- Liste intérieure; Concentration CE- équivalent; EH40 (Royaume-Uni) - Note d'orientation HSE EH40 Limites d'exposition professionnelle; EPCRA- Emergency Planning and Community Right-To-Know Act; les niveaux de dépistage; Effets ESL-Séjours HMIS- matières dangereuses Service d'information; LC- Concentration létale; LD- Dose létale; National Fire Protection Association NFPA; Oel- Limites d'exposition professionnelle; OSHA- sécurité et administration de la santé, Département américain du Travail; Pel- Limite d'exposition admissible; SARA (titre III) - Amendements Superfund et Loi sur la réautorisation; SARA 313- Superfund Amendments et Reauthorization Act, article 313; SCBA- Self-Contained appareil respiratoire; STEL- court terme Valeurs limites d'exposition; TCEQ

- Commission du Texas sur la qualité de l'environnement; TLV Valeur limite; TSCA- Toxic Substances Control Act du droit public 94-469; TWA

- Valeur pondérée dans le temps; US DOT- US Department of Transportation; Matières dangereuses utilisées au travail au SIMDUT Système d'information.



Version 1.0:

AVERTISSEMENT

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur, ni aucune de ses filiales ne peut assumer aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. La détermination finale de la convenance de tout matériel est la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent. Les informations ci-dessus concerne ce produit tel qu'il est actuellement formulé, et est basé sur les informations disponibles à ce moment. L'addition de diluant ou d'autres additifs à ce produit peut modifier sensiblement la composition et les dangers du produit. Les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne faisons aucune garantie,